

CARACTÉRISTIQUES

- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- En option : Verre de sécurité décor sablé
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible et possibilité d'assemblage
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 6 mm, livrée de série
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche



- En angle avec parois fixes LIGA



- En "U" avec parois fixes LIGA avec 2x ZDSS VSS LI



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150

DONNÉES TECHNIQUES



LI 1GR : pivots à droite
LI 1GL : pivots à gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En niche En angle avec paroi fixe LI TVD	En angle avec paroi fixe LI TWD		
LI 1GR/L 080	760 - 810	770 - 820	492	190 - 215
LI 1GR/L 085	810 - 860	820 - 870	492	240 - 265
LI 1GR/L 090	860 - 910	870 - 920	542	240 - 265
LI 1GR/L 095	910 - 960	920 - 970	542	290 - 315
LI 1GR/L 100	960 - 1010	970 - 1020	592	290 - 315
LI 1GR/L 105	1010 - 1060	1020 - 1070	592	340 - 365
LI 1GR/L 120	1160 - 1210	1170 - 1220	692	390 - 415
LI 1GR/L 125	1210 - 1260	1220 - 1270	692	440 - 465

■ Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du vitrage [mm]	Largeur d'accès [mm]	Largeur élément fixe [mm]
	En angle avec paroi fixe LI TWD		
LI 1GR/L 080	750 - 800	492	190 - 215
LI 1GR/L 085	800 - 850	492	240 - 265
LI 1GR/L 090	850 - 900	542	240 - 265
LI 1GR/L 095	900 - 950	542	290 - 315
LI 1GR/L 100	950 - 1000	592	290 - 315
LI 1GR/L 105	1000 - 1050	592	340 - 365
LI 1GR/L 120	1150 - 1200	692	390 - 415
LI 1GR/L 125	1200 - 1250	692	440 - 465

■ Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

- Possibilité d'ajustage en niche : [+40 / - 10 mm]
- Possibilité d'ajustage en angle [+40 / - 10 mm]
- La largeur totale ne peut excéder 1550 mm pour une hauteur :
> Jusqu'à 2000 mm

SCHÉMA DE MONTAGE

