

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec élément coulissant et un élément fixe, fixation murale
- Profils aluminium argent poli, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- L'élément coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close est déclipable pour faciliter le nettoyage
- Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité
- Profils de fixation plafond aluminium de haute qualité

AVANTAGES PRODUITS

- Verre de sécurité 6 mm transparent clair
- Traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation
- Produit à caractère évolutif



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 6 mm



En angle



NI J2L



NI J2R

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair traité Rothaclean
Hauteur 2000 mm						
NI J2R/L 100	985 - 1010	975 - 1000	458 - 483	506	NI J2R/L 10020 VAR	NI J2R/L 10020 VPR
NI J2R/L 110	1085 - 1110	1075 - 1100	508 - 533	556	NI J2R/L 11020 VAR	NI J2R/L 11020 VPR
NI J2R/L 120	1185 - 1210	1175 - 1200	558 - 583	606	NI J2R/L 12020 VAR	NI J2R/L 12020 VPR
NI J2R/L 140	1385 - 1410	1375 - 1400	658 - 683	706	NI J2R/L 14020 VAR	NI J2R/L 14020 VPR

SCHÉMAS TECHNIQUES

