

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Élément pivotant pour combinaison avec AT TWP
- Pivote sur 90° vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Mécanisme de relevage à l'ouverture
- Le profilé charnière permet un ajustage de 25 mm
- Profilés aluminium, poignées de haute qualité

## AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure.



## NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit  
selon norme  
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité  
selon norme  
PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 6 mm

En angle



AT WIL



AT WIR

Désignation	Largeur totale (en mm)	Argent poli verre clair	Blanc verre clair	Argent poli verre clair traité anticalcaire	Blanc verre clair traité anticalcaire
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
AT WIR/L 040	400	AT WIR/L 04020 VAR	AT WIR/L 04020 2AR	AT WIR/L 04020 VPR	AT WIR/L 04020 2PR
AT WIR/L 050	500	AT WIR/L 05020 VAR	AT WIR/L 05020 2AR	AT WIR/L 05020 VPR	AT WIR/L 05020 2PR

## SCHÉMAS TECHNIQUES

