

CARACTÉRISTIQUES

- Paroi de baignoire partiellement cadrée composé d'un élément fixe et d'un élément pivotant
- Hauteur standard 1600 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou anodisé blanc,
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm


AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Les pivots sont en métal chromé
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



CC DTR : montage à droite
CC DTL : montage à gauche

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Largeur totale [mm]	Largeur élément fixe [mm]	Largeur élément pivotant [mm]
HAUTEUR 1600 mm			
CC DTR/L 105	1030 - 1055	350	690
CC DTR/L 135	1330 - 1355	650	690



SCHÉMA DE MONTAGE

