

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte pivotante cadrée avec pivots excentrés
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc ou Argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm


### AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard : 1900 mm
- Ouverture vers l'extérieur
- Reversible
- Profilés poignée
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle




### POSSIBILITÉS DE MONTAGE


- En niche



- En angle : CA KDT et CA TWD



- En "U" : CA KTD et 2 CA TWD avec ZDSS VSS CA 700



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



### DONNÉES TECHNIQUES



CA KTD : pivots à droite ou à gauche

#### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm		Largeur d'accès mm	Emplacement du pivot mm
	En niche	En angle avec paroi fixe		
<b>HAUTEUR 1900 mm</b>				
CA KTD 070	640 - 710	650 - 720	415	145 - 180
CA KTD 075	690 - 760	700 - 770	465	145 - 180
CA KTD 080	740 - 810	750 - 820	515	145 - 180
CA KTD 090	840 - 910	850 - 920	615	145 - 180
CA KTD 100	940 - 1010	950 - 1020	715	145 - 180



### SCHÉMA DE MONTAGE

