

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte à 2 battants
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Les profilés verticaux permettent un ajustage de 35 mm
- Profilés aluminium

### AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 1850 mm
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série
- Verre de sécurité clair 4 mm. Disponible en sérigraphié CADA08, vitrage synthétique
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



### NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit  
selon norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité  
selon norme  
PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 4 mm



### Montage en niche (N)




CA PTD


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur paroi fixe posée seule (en mm)	Blanc, verre clair	Blanc, verre sérigraphié
<b>Hauteur 1850 mm</b>				
CA PTD 070	N = 670 - 740 A = 680 - 750	506	CA PTD 07018 2PK	CA PTD 07018 2CK
CA PTD 080	N = 770 - 840 A = 780 - 850	606	CA PTD 08018 2PK	CA PTD 08018 2CK
CA PTD 090	N = 840 - 910 A = 850 - 920	676	CA PTD 09018 2PK	CA PTD 09018 2CK
CA PTD 100	N = 970 - 1040 A = 980 - 1050	806	CA PTD 10018 2PK	CA PTD 10018 2CK

### AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle (A) avec une paroi fixe




CA PTD et  
CA TWD



CA PTD et  
CA TWD

En «U» avec deux parois fixes



CA PTD et  
CA TWD

### SCHÉMAS TECHNIQUES

