

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Paroi arrondie cadrée
- Les profilés verticaux permettent un ajustage de 35 mm
- Profilé aluminium, poignées synthétiques qualitatives
- Finition argent poli ou blanc
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série

AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 1850
- Verre de sécurité clair. En option, sérigraphié CADA 08, granité, vitrage synthétique
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



NORMES ET CONTRÔLE




Qualité produit
selon norme EN
14428



Contrôle qualité
selon norme
DIN EN ISO 9001 :
2008



Verre de sécurité haute
qualité selon norme EN
12150. Épaisseur 3 mm




CA R48 -
CA R53


Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès (en mm)	Blanc, verre clair	Argent poli, verre clair
Hauteur 1850 mm				
CA R48 080	A = 770 - 805	445	CA R48 08018 2PK	CA R48 08018 VPK
CA R53 080	A = 770 - 805	390	CA R53 08018 2PK	CA R53 08018 VPK
CA R48 090	A = 870 - 905	585	CA R48 09018 2PK	CA R48 09018 VPK
CA R53 090	A = 870 - 905	530	CA R53 09018 2PK	CA R53 09018 VPK
CA R48 100	A = 970 - 1005	650	CA R48 10018 2PK	CA R48 10018 VPK
CA R53 101	A = 970 - 1005	615	CA R53 10118 2PK	CA R53 10118 VPK
CA ST2 140	A = 1350 - 1420	590	CA ST2 14018 2PK	CA ST2 14018 VPK

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En «U» avec une paroi fixe



CA R48 - CA R53



CA R48 - CA R53

SCHÉMAS TECHNIQUES

